Produktinformation (gemäß EU-Verordnung Nr. 2024/1103)

1	Markenname		Vaillant
2	Modelle	I	VSU 200/5 EL R2
		II	VSU 300/5 EL R2
		III	VSU 400/5 EL R2
		IV	VSU 500/5 EL R2
		V	VSU 600/5 EL R2
		VI	VSU 700/5 EL R2

					I	II	III	IV	V	VI
3	Nennwärmeleistung	P_{nom}	*kW*		1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500
4	Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	*kW*		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	*kW*		1,300	2,100	3,000	3,300	4,300	4,900
6	Im Aus-Zustand	P_0	*W*		-	-	-	-	-	-
7	Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand	P_{sm}	*W*		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
8	Im Leerlaufzustand	P_{idle}	*W*		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
9	Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	P_{nsm}	*W*		-	-	-	-	-	-
10	Bereitschaftszustand mit Informations - oder Statusanzeige				✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb	$\eta_{s,on}$	*%*		94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
12	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle				-	-	-	-	-	-
13	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle				-	-	-	-	-	-
14	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat				-	-	-	-	-	-
15	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle				-	-	-	-	-	-
16	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung				-	-	-	-	-	-
17	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung				✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung				-	-	-	-	-	-
19	Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster				✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	mit Fernbedienungsoption				-	-	-	-	-	-
21	mit adaptiver Regelung des Heizbeginns				✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	mit Betriebszeitbegrenzung				-	-	-	-	-	-
23	mit Schwarzkugelsensor				-	-	-	-	-	-
24	Selbstlernfunktion				-	-	-	-	-	-
25	Regelungsgenauigkeit				-	-	-	-	-	-

Produktinformation (gemäß EU-Verordnung Nr. 2024/1103)

1	Markenname		Vaillant
2	Modelle	VII	VSF 120/5 EL R2
		VIII	VSF 180/5 EL R2
		IX	VSF 240/5 EL R2
		X	VSF 300/5 EL R2
		XI	VSF 360/5 EL R2
		XII	-

					VII	VIII	IX	X	XI	XII
3	Nennwärmeleistung	P_{nom}	*kW*		0,600	0,900	1,200	1,500	1,800	-
4	Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	*kW*		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
5	Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	*kW*		1,000	1,500	1,800	2,200	2,600	-
6	Im Aus-Zustand	P_0	*W*		-	-	-	-	-	-
7	Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand	P_{sm}	*W*		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	-
8	Im Leerlaufzustand	P_{idle}	*W*		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	-
9	Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	P_{nsm}	*W*		-	-	-	-	-	-
10	Bereitschaftszustand mit Informations - oder Statusanzeige				✓	✓	✓	✓	✓	-
11	Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb	$\eta_{s,on}$	*%*		94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	-
12	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle				-	-	-	-	-	-
13	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle				-	-	-	-	-	-
14	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat				-	-	-	-	-	-
15	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle				-	-	-	-	-	-
16	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung				-	-	-	-	-	-
17	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung				✓	✓	✓	✓	✓	-
18	Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung				-	-	-	-	-	-
19	Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster				✓	✓	✓	✓	✓	-
20	mit Fernbedienungsoption				-	-	-	-	-	-
21	mit adaptiver Regelung des Heizbeginns				✓	✓	✓	✓	✓	-
22	mit Betriebszeitbegrenzung				-	-	-	-	-	-
23	mit Schwarzkugelsensor				-	-	-	-	-	-
24	Selbstlernfunktion				-	-	-	-	-	-
25	Regelungsgenauigkeit				-	-	-	-	-	-