## **Product data sheet** (in accordance with EU regulation no. 811/2013)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brand name | | Vaillant |
| 2 | Models | I | VWL 55/7.1 A 230V + VIH QW 190/7 E 18L (55°C) |
| | | II | VWL 55/7.1 A 230V S2 + VIH QW 190/7 E 18L (55°C) |
| | | III | VWL 75/7.1 A 230V + VIH QW 190/7 E 18L (55°C) |
| | | IV | VWL 75/7.1 A 230V S2 + VIH QW 190/7 E 18L (55°C) |
| | | V | VWL 115/7.1 A + VIH QW 190/7 E 18L (55°C) |
| | | VI | VWL 115/7.1 A S2 + VIH QW 190/7 E 18L (55°C) |

| | | | | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Temperature application | | | Medium/Low | Medium/Low | Medium/Low | Medium/Low | Medium/Low | Medium/Low |
| 4 | Hot water generation: Specified load profile | | | L | L | XL | XL | XL | XL |
| 5 | Seasonal space heating energy efficiency class | | | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| 6 | Hot water generation: Energy-efficiency class | | | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 7 | Room heating: Nominal heat output(*8) (*11) | $P_{rated}$ | *kW* | 5 | 5 | 7 | 7 | 11 | 11 |
| 8 | Qhe average(*8) | $Q_{HE}$ | *kWh* | 2723 | 2760 | 3913 | 3953 | 6122 | 6159 |
| 9 | Annual electricity consumption(*8) | *AEC average* | *kWh* | 729 | 729 | 1170 | 1170 | 1164 | 1164 |
| 10 | Seasonal space heating energy efficiency(*8) | $\eta_s$ | *%* | 143 | 141 | 142 | 140 | 143 | 142 |
| 11 | Hot water generation: Energy efficiency(*8) | $\eta_{WH}$ | *%* | 141 | 141 | 143 | 143 | 144 | 144 |
| 12 | Sound power level, indoor | $L_{WA}$ *indoor* | *dB(A)* | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 13 | Option to only operate during low-demand periods. | | | - | - | - | - | - | - |
| 14 |  All specific precautions for assembly, installation and maintenance are described in the operating and installation instructions. Read and follow the operating and installation instructions. | | | | | | | | |
| 15 | Nominal heat output(*9) | $P_{rated}$ | *kW* | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - |
| 16 | Nominal heat output(*10) | $P_{rated}$ | *kW* | 5 | 5 | 7 | 7 | - | - |
| 17 | Annual energy consumption(*9) | $Q_{HE}$ | *kWh* | 3722 | 3744 | 5089 | 5113 | - | - |
| 18 | Annual energy consumption(*10) | $Q_{HE}$ | *kWh* | 1601 | 1645 | 2246 | 2294 | - | - |
| 19 | Annual electricity consumption(*9) | *AEC cold* | *kWh* | 814 | 814 | 1426 | 1426 | 5 | 5 |
| 20 | Annual electricity consumption(*10) | *AEC warm* | *kWh* | 640 | 640 | 1007 | 1007 | 1200 | 1200 |
| 21 | Seasonal space heating energy efficiency(*9) | $\eta_s$ | *%* | 118 | 117 | 115 | 115 | - | - |
| 22 | Seasonal space heating energy efficiency(*10) | $\eta_s$ | *%* | 164 | 159 | 166 | 162 | - | - |
| 23 | Hot water generation: Energy efficiency(*9) | $\eta_{WH}$ | *%* | 126 | 126 | 118 | 118 | 158 | 158 |
| 24 | Hot water generation: Energy efficiency(*10) | $\eta_{WH}$ | *%* | 160 | 160 | 167 | 167 | 140 | 140 |
| 25 | Sound power level, outdoor | $L_{WA}$ *outdoor* | *dB(A)* | 49 | 49 | 49 | 49 | 55 | 55 |
| 26 |  "smart" value "1": The information on the hot water generation energy efficiency and on the annual power or fuel consumption applies only when the intelligent control system is switched on. | | | | | | | | |
| 27 |  On units with integrated weather compensators, including a room thermostat function that can be activated, the seasonal room-heating efficiency always includes the correction factor for controller technology class VI. The seasonal room-heating efficiency may deviate if this function is deactivated. | | | | | | | | |
| 28 |  All of the data that is included in the product information was determined by applying the specifications of the relevant European directives. Differences to product information listed elsewhere may result in different test conditions. Only the data that is contained in this product information is applicable and valid. | | | | | | | | |

(*8) For average climatic conditions

(*9) For colder climatic conditions

(*10) For warmer climatic conditions

(*11) For boilers and combination boilers with a heat pump, the nominal heat output "Prated" is the same as the design load in heating mode "Pdesignh", and the nominal heat output for an auxiliary boiler "Psup" is the same as the additional heating output "sup(Tj)"

## **Product information** (in accordance with EU regulation no. 813/2013)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brand name | | Vaillant |
| 2 | Models | I | VWL 55/7.1 A 230V + VIH QW 190/7 E 18L (55°C) |
| | | II | VWL 55/7.1 A 230V S2 + VIH QW 190/7 E 18L (55°C) |
| | | III | VWL 75/7.1 A 230V + VIH QW 190/7 E 18L (55°C) |
| | | IV | VWL 75/7.1 A 230V S2 + VIH QW 190/7 E 18L (55°C) |
| | | V | VWL 115/7.1 A + VIH QW 190/7 E 18L (55°C) |
| | | VI | VWL 115/7.1 A S2 + VIH QW 190/7 E 18L (55°C) |

| | | | | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Air/water heat pump | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 | Water/water heat pump | | | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Brine/water heat pump | | | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Low temperature heat pump | | | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Equipped with a supplementary heater | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 34 | Combination heater | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35 | Room heating: Nominal heat output(*11) | $P_{rated}$ | *kW* | 5 | 5 | 7 | 7 | 11 | 11 |
| 36 | Seasonal space heating energy efficiency | $\eta_S$ | *%* | 143 | 141 | 142 | 140 | 143 | 142 |
| 37 | Tj = -7 °C(*6) | *Pdh -7°* | *kW* | 4,1 | 4,1 | 5,5 | 5,5 | 10,5 | 10,5 |
| 38 | Tj = +2 °C(*6) | *Pdh +2°* | *kW* | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 5,9 | 5,9 |
| 39 | Tj = +7 °C(*6) | *Pdh +7°* | *kW* | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 4,1 | 4,1 |
| 40 | Tj = +12 °C(*6) | *Pdh +12°* | *kW* | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 41 | Tj = Bivalence temperature(*6) | *Pdh* | *kW* | 4,6 | 4,6 | 6,3 | 6,3 | 10,0 | 10,0 |
| 42 | Tj = Operating limit value temperature(*6) | *Pdh* | *kW* | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 |
| 43 | Tj = -15 °C(*6) | *Pdh -15°* | *kW* | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Bivalence temperature | $T_{biv}$ | *°C* | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 45 | Output for cyclical interval heating mode | $P_{cych}$ | *kW* | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Degradation coefficient | *Cdh* | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 47 | Tj = -7 °C(*7) | *COPd* | | 2,37 | 2,37 | 2,31 | 2,31 | 2,26 | 2,26 |
| 48 | Tj = +2 °C(*7) | *COPd* | | 3,50 | 3,50 | 3,49 | 3,49 | 3,51 | 3,51 |
| 49 | Tj = +7 °C(*7) | *COPd* | | 4,72 | 4,72 | 4,71 | 4,71 | 4,81 | 4,81 |
| 50 | Tj = +12 °C(*7) | *COPd* | | 6,39 | 6,39 | 6,18 | 6,18 | 6,26 | 6,26 |
| 51 | Tj = Bivalence temperature(*7) | *COPd* | | 2,15 | 2,15 | 2,17 | 2,17 | 2,06 | 2,06 |
| 52 | Tj = Operating limit value temperature(*7) | *COPd* | | 2,08 | 2,08 | 2,02 | 2,02 | 2,03 | 2,03 |
| 53 | Tj = -15 °C(*7) | *COPd* | | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Operating limit temperature | *TOL* | *°C* | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 55 | Cycling interval efficiency(*7) | $COP_{cyc}$ | *%* | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Limit value for the heating water's operating temperature | *WTOL* | *°C* | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 57 | Power consumption: Off-mode | $P_{OFF}$ | *kW* | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0,010 | 0,010 |
| 58 | Power consumption: "Temperature controller off" | $P_{TO}$ | *kW* | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0,010 | 0,010 |
| 59 | Power consumption: Standby-mode | $P_{SB}$ | *kW* | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0,010 | 0,010 |
| 60 | Power consumption: Operating status with crankcase heating | $P_{CK}$ | *kW* | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Nominal heat output for auxiliary heating | $P_{sup}$ | *kW* | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 62 | Type of energy input for the auxiliary boiler | | | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Controlling output under average climate conditions | | | variable | variable | variable | variable | variable | variable |
| 64 | Sound power level, indoor | $L_{WA}$ *indoor* | *dB(A)* | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 65 | Sound power level, outdoor | $L_{WA}$ *outdoor* | *dB(A)* | 49 | 49 | 49 | 49 | 55 | 55 |
| 66 | Nitrogen oxide emissions | $NO_x$ | *mg/kWh* | - | - | - | - | - | - |
| 67 | For air-to-water heat pumps: Rated air flow rate, outdoors | | *m³/h* | - | - | - | - | - | - |
| 68 | For water-/brine-to-water heat pumps: Rated brine or water flow rate, outdoor heat exchanger | | *m³/h* | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Hot water generation: Specified load profile | | | L | L | XL | XL | XL | XL |
| 70 | Daily electricity consumption | $Q_{elec}$ | *kWh* | 3,320 | 3,320 | 5,320 | 5,320 | 5,290 | 5,290 |
| 71 | Hot water generation: Energy efficiency | $\eta_{WH}$ | *%* | 141 | 141 | 143 | 143 | 144 | 144 |

(*6) Specified output in heating mode for partial load at room-air temperature and outside-air temperature Tj

(*7) Specified coefficient of performance or primary energy ratio for partial load at room-air temperature and outside-air temperature Tj

(*11) For boilers and combination boilers with a heat pump, the nominal heat output "Prated" is the same as the design load in heating mode "Pdesignh", and the nominal heat output for an auxiliary boiler "Psup" is the same as the additional heating output "sup(Tj)"

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Daily fuel consumption | $Q_{fuel}$ *average* | *kWh* | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Manufacturer | | | Vaillant | | | | | |
| 74 | Manufacturer's address | | | Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany | | | | | |
| 75 |  All specific precautions for assembly, installation and maintenance are described in the operating and installation instructions. Read and follow the operating and installation instructions. | | | | | | | | |
| 76 |  Read and follow the operating and installation instructions regarding assembly, installation, maintenance, removal, recycling and/or disposal. | | | | | | | | |
| 77 |  All of the data that is included in the product information was determined by applying the specifications of the relevant European directives. Differences to product information listed elsewhere may result in different test conditions. Only the data that is contained in this product information is applicable and valid. | | | | | | | | |

(*6) Specified output in heating mode for partial load at room-air temperature and outside-air temperature Tj

(*7) Specified coefficient of performance or primary energy ratio for partial load at room-air temperature and outside-air temperature Tj

(*11) For boilers and combination boilers with a heat pump, the nominal heat output "Prated" is the same as the design load in heating mode "Pdesignh", and the nominal heat output for an auxiliary boiler "Psup" is the same as the additional heating output "sup(Tj)"

de (1) Markenname (2) Modelle (3) Temperaturanwendung (4) Warmwasserbereitung: Angegebenes Lastprofil (5) Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienzklasse (6) Warmwasserbereitung: Energieeffizienzklasse (7) Raumheizung: Wärmenennleistung (8) Qhe average (9) Jährlicher Stromverbrauch (10) Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienz (11) Warmwasserbereitung: Energieeffizienz (12) Schallleistungspegel, innen (13) Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten. (14) Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen. (15) Wärmenennleistung (16) Wärmenennleistung (17) Jährlicher Energieverbrauch (18) Jährlicher Energieverbrauch (19) Jährlicher Stromverbrauch (20) Jährlicher Stromverbrauch (21) Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienz (22) Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienz (23) Warmwasserbereitung: Energieeffizienz (24) Warmwasserbereitung: Energieeffizienz (25) Schallleistungspegel, außen (26) „smart“-Wert „1“ : die Informationen zur Warmwasserbereitungs- Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung. (27) Die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Effizienz beinhaltet bei Geräten mit integrierten, witterungsgeführten Reglern inklusive aktivierbarer Raumthermostatfunktion immer den Korrekturfaktor der Reglertechnologieklasse VI. Eine Abweichung der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Effizienz ist bei Deaktivierung dieser Funktion möglich. (28) Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten. (29) Luft-Wasser-Wärmepumpe (30) Wasser-Wasser-Wärmepumpe (31) Sole-Wasser-Wärmepumpe (32) Niedertemperatur-Wärmepumpe (33) Zusatzheizgerät (34) Kombiheizgerät (35) Raumheizung: Wärmenennleistung (36) Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienz (37) Tj = -7 °C (38) Tj = +2 °C (39) Tj = +7 °C (40) Tj = +12 °C (41) Tj = Bivalenztemperatur (42) Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur (43) Tj = -15 °C (44) Bivalenztemperatur (45) Leistung bei zyklischen Intervall-Heizbetrieb (46) Minderungsfaktor (47) Tj = -7 °C (48) Tj = +2 °C (49) Tj = +7 °C (50) Tj = +12 °C (51) Tj = Bivalenztemperatur (52) Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur (53) Tj = -15 °C (54) Betriebsgrenzwert-Temperatur (55) Leistungszahl bei zyklischem Intervallbetrieb (56) Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (57) Stromverbauch: Aus-Zustand (58) Stromverbrauch: "Temperraturregler Aus"-Zustand (59) Stromverbrauch: Bereitschaftszustand (60) Stromverbrauch: Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (61) Wärmenennleistung des Zusatzheizgerätes (62) Art der Energiezufuhr des Zusatzheizgerätes (63) Leistungssteuerung unter durchschnittlichen Klimabedingungen (64) Schallleistungspegel, innen (65) Schallleistungspegel, außen (66) Stickoxidausstoß (67) Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Nenn-Luftdurchsatz, außen (68) Für Wasser/Sole-Wasser- Wärmepumpen: Wasser- oder Sole-Nenndurchsatz (69) Warmwasserbereitung: Angegebenes Lastprofil (70) Täglicher Stromverbrauch (71) Warmwasserbereitung: Energieeffizienz (72) Täglicher Brennstoffverbrauch (73) Hersteller (74) Adresse des Herstellers (75) Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen. (76) Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen zu Montage, Installation, Wartung, Demontage, Recycling und / oder Entsorgung. (77) Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.

da (1) Mærkenavn (2) Model (3) Temperaturanvendelse (4) Varmtvandsproduktion: angivet belastningsprofil (5) Rumopvarmning: årstidsbetinget energieffektivitetsklasse (6) Varmtvandsproduktion: energieffektivitetsklasse (7) Rumopvarmning: nominel varmeydelse (8) Qhe average (9) Årligt strømforbrug (10) Rumopvarmning: årstidsbetinget energi-effektivitet (11) Varmtvandsproduktion: energi-effektivitet (12) Støjtrykniveau, indvendigt (13) Mulighed for udelukkende drift ved tider med svag belastning. (14) Alle specifikke foranstaltninger i forbindelse med montering, installation og vedligeholdelse er beskrevet i drifts- og installationsvejledningerne. Læs og følg drifts- og installationsvejledningerne. (15) Nominel varmeydelse (16) Nominel varmeydelse (17) Årligt energiforbrug (18) Årligt energiforbrug (19) Årligt strømforbrug (20) Årligt strømforbrug (21) Rumopvarmning: årstidsbetinget energi-effektivitet (22) Rumopvarmning: årstidsbetinget energi-effektivitet (23) Varmtvandsproduktion: energi-effektivitet (24) Varmtvandsproduktion: energi-effektivitet (25) Støjtrykniveau, udvendigt (26) "smart"-værdi "1" : Oplysningerne om varmtvandsproduktions- energi-effektivitet og det årlige strøm- og brændstofforbrug gælder kun ved aktiveret intelligent styring. (27) Den årstidsbetingede rumopvarmnings-effektivitet indeholder ved enheder med integreret vejrkompensering inklusive aktiverbar rumtermostatfunktion altid korrektionsfaktoren i termostatteknologiklasse VI. Der kan forekomme afvigelser i den årstidsbetingede rumopvarmnings-effektivitet, hvis funktionen deaktiveres. (28) Alle data i produktinformationerne er fremskaffet i henhold til anvisningerne i de gældende EU-direktiver. Andre testbetingelser kan resultere i andre produktinformationer ved brug på andre steder. Det er udelukkende de data, der er angivet i disse produktinformationer, der finder anvendelse og er gyldige. (29) Luft-vand-varmepumpe (30) Vand-vand-varmepumpe (31) Bringe-vand-varmepumpe (32) Lavtemperatur-varmepumpe (33) Suppl. varmegiver (34) Kombikedel (35) Rumopvarmning: nominel varmeydelse (36) Rumopvarmning: årstidsbetinget energi-effektivitet (37) Tj = -7 °C (38) Tj = +2 °C (39) Tj = +7 °C (40) Tj = +12 °C (41) Tj = bivalenstemperatur (42) Tj = driftsgrænseværdi-temperatur (43) Tj = -15 °C (44) Bivalenstemperatur (45) Ydelse ved cyklisk interval-varmedrift (46) Reduktionsfaktor (47) Tj = -7 °C (48) Tj = +2 °C (49) Tj = +7 °C (50) Tj = +12 °C (51) Tj = bivalenstemperatur (52) Tj = driftsgrænseværdi-temperatur (53) Tj = -15 °C (54) driftsgrænseværdi-temperatur (55) Effektfaktor ved cyklisk intervaldrift (56) Grænseværdi for varmekredsvandets driftstemperatur (57) Strømforbrug: slukket tilstand (58) Strømforbrug: "Termostat fra"-tilstand (59) Strømforbrug: standbytilstand (60) Strømforbrug: Driftstilstand med krumtaphusopvarmning (61) Nominel varmeydelse for supplerende varmegiver (62) Typen af energitilførsel for supplerende varmegiver (63) Ydelsesstyring under gennemsnitlige klimaforhold (64) Støjtrykniveau, indvendigt (65) Støjtrykniveau, udvendigt (66) Nitrogenoxid-udledning (67) For luft-vand-varmepumper: Nominel luftgennemstrømning, ude (68) For vand/brine-vand-varmepumper: nominel brine- eller vandgennemstrømning, varmeveksler, ude (69) Varmtvandsproduktion: angivet belastningsprofil (70) Dagligt strømforbrug (71) Varmtvandsproduktion: energi-effektivitet (72) Dagligt brændstofforbrug (73) Producent (74) Producentens adresse (75) Alle specifikke foranstaltninger i forbindelse med montering, installation og vedligeholdelse er beskrevet i drifts- og installationsvejledningerne. Læs og følg drifts- og installationsvejledningerne. (76) Læs og følg drifts- og installationsvejledningerne ved montering, installation, vedligeholdelse, afmontering, genbrug og/eller bortskaffelse. (77) Alle data i produktinformationerne er fremskaffet i henhold til anvisningerne i de gældende EU-direktiver. Andre testbetingelser kan resultere i andre produktinformationer ved brug på andre steder. Det er udelukkende de data, der er angivet i disse produktinformationer, der finder anvendelse og er gyldige.

sv (1) Märkesnamn (2) Modeller (3) Temperaturapplikation (4) Varmvattenberedning: angiven lastprofil (5) Rumsuppvärmning: årstidsberoende energieffektivitetsklass (6) Varmvattenberedning: energieffektivitetsklass (7) Rumsvärme: nominell värmeeffekt (8) Qhe average (9) Årlig strömförbrukning (10) Rumsuppvärmning: årstidsberoende energieffektivitet (11) Varmvattenberedning: energieffektivitet (12) Bullernivå inne (13) Möjlighet till uteslutande drift under perioder med låg belastning. (14) Alla specifika anordningar för montage, installation och underhåll beskrivs i drifts- och installationsmanualerna. Läs och följ drifts- och installationsmanualerna. (15) Nominell värmeeffekt (16) Nominell värmeeffekt (17) Årlig energiförbrukning (18) Årlig energiförbrukning (19) Årlig strömförbrukning (20) Årlig strömförbrukning (21) Rumsuppvärmning: årstidsberoende energieffektivitet (22) Rumsuppvärmning: årstidsberoende energieffektivitet (23) Varmvattenberedning: energieffektivitet (24) Varmvattenberedning: energieffektivitet (25) Bullernivå, ute (26) "smart"-värde "1" : informationerna om varmvattenberednings-energieffektiviteten och den årliga ström- resp. bränsleförbrukningen gäller bara vid aktiverad intelligent reglering. (27) Den årstidsberoende rumsuppvärmnings-effektiviteten innehåller vid apparater med integrerad utegivarstyrd reglering inklusive aktiverbar

rumstermostatfunktion alltid korrigeringsfaktorn för reglerteknologiklass VI. En avvikelse hos den årstidsberoende rumsuppvärmningseffektiviteten är möjlig vid avaktivering av denna funktion. (28) Samtliga data, som ingår i produktinformationerna har fastställts med hjälp av de europeiska direktiven. Skillnader gentemot produktinformationer, som anges på andra ställen kan bero på olika testförutsättningar. Endast de data som anges i dessa produktinformationer är giltiga. (29) Luft-vatten-värmepump (30) Vatten-vatten-värmepump (31) Sole-vatten-värmepump (32) Lågtemperatur-värmepump (33) Extra värmare (34) Kombivärmare (35) Rumsvärme: nominell värmeeffekt (36) Rumsuppvärmning: årstidsberoende energieffektivitet (37) Tj = -7 °C (38) Tj = +2 °C (39) Tj = +7 °C (40) Tj = +12 °C (41) Tj = bivalenstemperatur (42) Tj = Driftsgränsvärdes-temperatur (43) Tj = -15 °C (44) Bivalenstemperatur (45) Effekt vid cyklisk intervall-värmedrift (46) Reduceringsfaktor (47) Tj = -7 °C (48) Tj = +2 °C (49) Tj = +7 °C (50) Tj = +12 °C (51) Tj = bivalenstemperatur (52) Tj = Driftsgränsvärdes-temperatur (53) Tj = -15 °C (54) Driftsgränsvärdes-temperatur (55) Effekttal vid cyklisk intervalldrift (56) Driftstemperaturens gränsvärde för värmevattnet (57) Strömförbrukning: från-tillstånd (58) Strömförbrukning "Temperaturreglerare från"-tillstånd (59) Strömförbrukning: beredskapsstatus (60) Strömförbrukning: driftstatus med vevhusvärme (61) Det extra värmeaggregatets nominella värmeeffekt (62) Typ av energitillförsel från det extra värmeaggregatet (63) Effektstyrning under genomsnittliga klimatförhållanden (64) Bullernivå inne (65) Bullernivå, ute (66) Kväveutsläpp (67) För luft-till-vatten-värmepumpar: Nominellt luftflöde (ute) (68) För vatten-/saltlösning-tillvatten- värmepumpar: Nominellt saltlösning- eller vattenflöde, värmeväxlare utomhus (69) Varmvattenberedning: angiven lastprofil (70) Daglig strömförbrukning (71) Varmvattenberedning: energieffektivitet (72) Daglig bränsleförbrukning (73) Tillverkare (74) Tillverkarens adress (75) Alla specifika anordningar för montage, installation och underhåll beskrivs i drifts- och installationsmanualerna. Läs och följ drifts- och installationsmanualerna. (76) Läs och följ drifts- och installationsmanualerna gällande montage, installation, underhåll, demontage, återvinning och/eller avfallshantering. (77) Samtliga data, som ingår i produktinformationerna har fastställts med hjälp av de europeiska direktiven. Skillnader gentemot produktinformationer, som anges på andra ställen kan bero på olika testförutsättningar. Endast de data som anges i dessa produktinformationer är giltiga.