

Gas-Wandheizgeräte atmoTEC



Schnelle und saubere Instandhaltung Ihrer Heizwertanlage

- Richtlinienkonforme Geräte, wahlweise mit passender Warmwasserbereitung
- 1:1-Austausch von Gas-Heizwerttechnik – spart Zeit und Kosten
- Hoher Wärmekomfort durch bewährte und langlebige Heizwertgeräte
- Einfaches Bedienkonzept für alle Regelungsaufgaben
- Flexible Lösungen für Ihren Wärmebedarf

Unsere Gas-Wandheizgeräte atmoTEC plus und exclusive ermöglichen Ihnen den unkomplizierten 1:1-Austausch Ihres Heizwertgeräts gemäß den Richtlinien nach ErP (energy related products) – ideal für die schnelle und kostengünstige Modernisierung.

Beide Geräte können mit bis zu 100% Bio-Erdgas betrieben werden, der atmoTEC exclusive kann darüber hinaus mit bis zu 100% Bio-Flüssiggas arbeiten. So können Sie die gesetzlich vorgeschriebenen Anteile an erneuerbaren Energien erreichen.

Rahmenrichtlinien für den Austausch von Heizwertgeräten

Die Ökodesignrichtlinie ErP erlaubt den Austausch einzelner Gas-Heizwertgeräte ohne Gebläseunterstützung am mehrfach belegten Kamin. Ihr Vaillant Fachpartner berät Sie gern und klärt vor Ort, ob bei Ihnen eine Instandhaltung mit Heizwert möglich ist.

Mit integrierter Warmwasserbereitung: atmoTEC plus

Der atmoTEC plus ist als Kombigerät mit 20 und 24 kW Heizleistung mit integrierter Warmwasserbereitung erhältlich. Das einfache Symboldisplay ist beleuchtet. Haben Sie eine größere Wohnung und/oder einen hohen Warmwasserbedarf, empfiehlt sich die Kombination aus atmoTEC plus mit 20 kW Leistung, separatem Warmwasserspeicher uniSTOR VIH R und Raumtemperaturregler calorMATIC 350. Der leistungsstarke Rohrschlängenspeicher uniSTOR VIH R hat einen Speicherinhalt von 120 Liter, verfügt über eine moderne Wärmedämmung für geringe Bereitschaftsverluste und benötigt nur wenig Platz. Diese Kombination kann in einer Nische, in Küche oder Bad problemlos übereinander aufgestellt werden.

Reines Heizgerät: atmoTEC exclusive




Unser atmoTEC exclusive ist ein reines Heizgerät mit 10 kW Leistung. Die Bedienung ist dank dem hinterleuchteten Klartextdisplay sehr bequem. Kombiniert mit einem separaten Warmwasserspeicher, z.B. dem Rohrschlängenspeicher uniSTOR VIH Q oder dem Schichtladespeicher uniSTOR VIH QL, ist der atmoTEC exclusive die perfekte Wahl für einen hohen Warmwasserbedarf. Beide Speicher sind wandhängend und können bei bis zu 72 Litern Speicherinhalt direkt neben dem Heizgerät installiert werden.

Technische Daten

Das für Sie relevante Produkt:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	atmoTEC exclusive VC 104/4-7 A	atmoTEC plus VCW 194/4-5 A	atmoTEC plus VCW 244/4-5 A
Energieeffizienzklasse			
Heizung (A+++ - D)	C →	C →	C →
Warmwasser (A+ - F)	-	B →	B →
Allgemein			
Leistungsgröße	10 kW	20 kW	24 kW
Normnutzungsgrad	84 % (Hs) / 93 % (Hi)	84 % (Hs) / 93 % (Hi)	84 % (Hs) / 93 % (Hi)
Maße unverpackt (Höhe / Breite / Tiefe)	800 / 440 / 360 mm	800 / 440 / 360 mm	800 / 440 / 360 mm
Gewicht	39 kg	44 kg	44 kg
Gasarten	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Erdgas E, Erdgas LL	Erdgas E, Erdgas LL

Wir helfen Ihnen gerne weiter:



 Wärme
  Lüftung
  Neue Energien

Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
 Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid
www.vaillant.de