

# Gas-Brennwertgerät ecoTEC pure



## Der Solide: für die einfache Modernisierung

- Sparsam im Verbrauch, ideal als Etagenheizung
- Gradliniges funktionales Design
- Digitale Temperaturanzeige für einfache Bedienung
- Geringe Investitions- und Betriebskosten
- Auch als Kombigerät mit integrierter Warmwasserbereitung erhältlich

Unser wandhängendes Gas-Brennwertgerät ecoTEC pure ist die ideale Wahl für den wirtschaftlichen Austausch von Altgeräten in Wohnungen und Mehrfamilienhäusern. Dank bewährter Technologie ist es sparsam im Verbrauch. Zudem kann der ecoTEC pure mit bis zu **100% Bio-Erdgas** oder **100% Bio-Flüssiggas** betrieben werden. So können Sie die gesetzlich vorgeschriebenen Anteile an erneuerbaren Energien erreichen.

### Perfekt für den platzsparenden Austausch

Unser Gas-Brennwertgerät ecoTEC pure macht den Umstieg von Heizwert- auf Brennwerttechnik oder den Austausch von alten Brennwertgeräten besonders einfach. Im Vergleich zu alten Heizungen sparen moderne Gas-Brennwertgeräte wie der ecoTEC pure bis zu 15 % Energie, Energiekosten und Emissionen.

Durch sein cleveres Gerätedesign kommt der ecoTEC pure ohne Frontklappe aus. Das übersichtliche Symboldisplay ist somit direkt zugänglich. Darüber hinaus benötigt das Gerät nur 0,32 m<sup>2</sup> Wandfläche und passt in jede Nische.

### Zwei Varianten, einfache Bedienung

Der ecoTEC pure ist wahlweise als reines Heizgerät (VC) mit 13 kW Leistung oder als Kombi-Gerät (VCW) mit integrierter Warmwasserbereitung nach dem Durchlaufprinzip mit 19 kW Leistung erhältlich. Somit ist er auch ideal als Etagenheizung mit gleichzeitiger Warmwasserbereitung einsetzbar.

Die grundlegende Steuerung erfolgt direkt am Gerät, das eine integrierte Temperaturanzeige und ein Diagnosesystem hat. Sie möchten einen Urlaubsmodus einrichten oder die Nachtabsenkung einschalten? Dann können Sie den ecoTEC pure mit einem raumgeführten oder witterungsgeführten Regler ergänzen.

## Technische Daten

Das für Sie relevante Produkt:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ecoTEC pure</b>	<b>VC 146/7-2</b>	<b>VCW 206/7-2</b>
<b>Energieeffizienzklasse</b>		
Heizung (A+++ - D)	<b>A</b>	<b>A</b>
Warmwasser (A+ - F)	-	<b>A</b>
<b>Allgemein</b>		
Leistungsgröße	14 kW	20 kW
Normnutzungsgrad	99,5 % (Hs) / 109 % (Hi)	99,5 % (Hs) / 107 % (Hi)
Schallleistungspegel	49 dB(A)	49 dB(A)
Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe)	720 / 440 / 337 mm	720 / 440 / 337 mm
Gewicht Produkt	30,0 kg	30,8 kg
Modulation	1:3	1:3
Gasarten	Erdgas E, Erdgas LL, Bio-Erdgas, Flüssiggas	Erdgas E, Erdgas LL, Bio-Erdgas, Flüssiggas
<b>Warmwasserkomfort</b>		
Speicher	-	Kombigerät mit integrierter Warmwasserbereitung nach dem Durchlaufprinzip

12/24 • Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten • Angaben ohne Gewähr

Wir helfen Ihnen gerne weiter:



 Wärme
  Lüftung
  Neue Energien

Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG  
 Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid  
[www.vaillant.de](http://www.vaillant.de)