Elektro-Wandheizgerät eloBLOCK

Das Plus an Sicherheit für schnelle zusätzliche Wärme

- Sparsamer Stromverbrauch durch optimale Leistungsanpassung
- Ideal als Zusatzheizung, z.B. zur Spitzenlast-abdeckung bei Wärmepumpensystemen
- Einbindung in bestehende Heizsysteme möglich
- Zuverlässige Alternative zu Gas-Wandheizgeräten, wenn kein Gasanschluss vorhanden ist

Wenn zusätzliche Wärme schnell verfügbar sein soll, ist unser technisch und optisch komplett überarbeitetes Elektro-Wandheizgerät eloBLOCK eine gute Wahl. So können Sie es zum Beispiel bei einem Wärmepumpensystem für die Spitzenlastabdeckung einsetzen. Genauso gut eignet es sich für die einfache Heizlösung in Ferien- oder Gartenhäusern. Besonders nachhaltig ist die Nutzung in Kombination mit Photovoltaik. Dank seiner eBUS-Schnittstelle kann der eloBLOCK auch in bestehende Heizsysteme eingebunden werden.

Schnell und bequem zur Wohlfühltemperatur

Mit seiner Hocheffizienz-Pumpe, optimaler Leistungsanpassung und den feinen Leistungsabstufungen ist unser Elektro-Wandheizgerät sparsam im Stromverbrauch. Intelligente technische Details wie der Sicherheitstemperaturbegrenzer und die eingebaute Frostschutzfunktion sorgen zu jeder Zeit für höchste Betriebszuverlässigkeit.

Mit der feinstufigen Regelung und der gradgenau einstellbaren Warmwassertemperatur erreichen Sie jederzeit schnell und bequem Ihre Wohlfühltemperatur.

Technische Daten

eloBLOCK	VE 6/14 - VE 28/14
Allgemein	
Heizleistung	6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 kW
Leistungsregelung	3-Stufig
Spannung	400V/50Hz
Höhe	740 mm
Breite	410 mm
Tiefe	310 mm
Gewicht	32,6 - 35,4 kg
Energieeffizienzklasse	
Heizung (A+++ - D)	D
Warmwasserkomfort	
Temperatur Heizung min. / max.	25 - 85 °C
Temperatur Warmwasser min. / max.	38 - 70 °C

07/22 • Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten • Angaben ohne Gewähr

Wir helfen Ihnen gerne weiter:

Vaillant

Wärme Lüftung Neue Energien

Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid
www.vaillant.de