



Abb. 1: Schutzkappe nach oben schieben

Fig. 1: Desplazar hacia arriba la caperuza protectora



Abb. 2: Kontakt einführen

Fig. 2: Introducir el contacto



Abb. 3: Kerzenseitigen Stecker aufstecken

Fig. 3: Insertar el conector del lado de la bujía

Einbau Zündkabel mit Denso-Zündspule



Gefahr!

Stromschlaggefahr!

- Schalten Sie vor Elektroinstallationsarbeiten immer das Gerät spannungsfrei.
- Stellen Sie sicher, dass es gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert ist.

- Schieben Sie die Schutzkappe am spulenseitigen Ende des Zündkabels nach oben (**siehe Abb. 1**).
- Führen Sie den Kontakt bis zum Anschlag in den Anschluss der Zündspule. Schieben Sie anschließend die Schutzkappe über den Anschluss (**siehe Abb. 2**).
- Stecken Sie den kerzenseitigen Stecker in gezeigter Position auf (**siehe Abb. 3**). Das Kabel hat dadurch genügenden Abstand (>1 cm) zu anderen Bauteilen.

Instalación del cable de encendido con bobina de encendido Denso



¡Peligro!

¡Peligro de descarga eléctrica!

- Siempre deje el aparato sin tensión antes de realizar trabajos en la instalación eléctrica.
- Cerciórese de que está asegurado contra una reconexión no intencionada.

- Desplace hacia arriba la caperuza protectora situada en el extremo del lado de la bobina del cable de encendido (**véase Fig. 1**).
- Introduzca el contacto hasta el tope en la conexión de la bobina de encendido. A continuación, coloque la caperuza protectora encima de la conexión (**véase Fig. 2**).
- Inserte el conector del lado de la bujía en la posición mostrada(**véase Fig. 3**). Así el cable tiene una distancia suficiente (>1 cm) de otros componentes.